


SL13 Surface Mounted Light

Product Features

- Surface Mounted luminaire for downlighting
- Single source LED chip for greater lux control
- Adjustable lumen output
- Sleek, patented design
- Frosted lens and hex lens included
- Design complies with IDA guidelines for dark sky preservation



Specifications

Rev. 07/2025

Luminaire Type: Dedicated Low Voltage LED	Lumen Output: 14 lm - 182 lm	Wire Lead: 15' 18AWG
Color Temperature: 2700K / 3000K	Operating Voltage: 9V - 15V AC	Mounting: Surface Mount
Material: Marine-Grade Virgin Brass with a UV Coating	Light Source: CREE LED	Lens: Frosted Lens & Hex Lens
Finish: Antique Bronze	Color Rendering Index: 98+	Listing: ETL
Wattage: 0.5W - 6W	TM-30 Rf: 95	Standard: UL 1838
Field Angle: 101°	TM-30 Rg: 101	Rating: IP65

Product Drawings

Coming
Soon

Adjustable Driver Settings at 15V Input


Settings	Lumens	VA	Lm/W
5 pins up (max)	182 lm	8.60 VA	29.91
4 pins up	139 lm	6.10 VA	33.05
3 pins up	105 lm	4.40 VA	35.05
2 pins up	72 lm	3.00 VA	36.53
1 pin up	37 lm	1.77 VA	34.84
0 pins up (min)	14 lm	1.00 VA	26.10

(Pins located on driver)

SL13 Surface Mounted Light

Caractéristiques du produit

- Luminaire monté en surface pour éclairage dirigé vers le bas
- Puce DEL à source unique pour un meilleur contrôle de l'éclairage
- Flux lumineux réglable
- Design élégant et breveté
- Lentille givrée et lentille en nid d'abeille incluses
- Conception conforme aux directives de l'IDA pour la préservation du ciel étoilé



Spécifications

Rev. 07/2025

Type de luminaire: DEL basse tension dédiée

Température de couleur: 2700K / 3000K

Matériau: Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV

Finition: Bronze antique

Puissance: 0,5W - 6W

Angle de faisceau: 101°

LFlux lumineux: 14 lm - 182 lm

Tension de fonctionnement: 9V - 15V CA

Source lumineuse: DEL CREE

Indice de rendu des couleurs

(IRC): 96+

TM-30 Rf: 94

TM-30 Rg: 102

Fil conducteur: 15' 18AWG

Montage: Montage en surface

Lentille: Lentille givrée et lentille en nid d'abeille

Homologation: ETL

Norme: UL 1838

Indice de protection: IP65

Schémas du produit

Coming
Soon

Réglages ajustables du pilote à une entrée de 15V

Paramètres	Lumens	VA	Lm/W
5 pins up (max)	182 lm	8.60 VA	29.91
4 pins up	139 lm	6.10 VA	33.05
3 pins up	105 lm	4.40 VA	35.05
2 pins up	72 lm	3.00 VA	36.53
1 pin up	37 lm	1.77 VA	34.84
0 pins up (min)	14 lm	1.00 VA	26.10

(Broches situées sur le driver)